

LUBRICANTE PARA 2 TIEMPOS 2-STROKE LUBRICANT • LUBRIFICANTE PER 2 TEMPI



ACEITE 2 STROKES TC-W3 2-STROKE TC-W3 OIL OLIO 2 STROKES TC-W3

Especialmente formulado para motores marinos de 2 tiempos. Inhibidor de corrosión y herrumbre. Gran capacidad de limpieza de las partes internas del motor (pistón, bujías...), evita el pegado de segmentos y la formación de depósitos. Alta fluidez a bajas temperaturas. Niveles de calidad: NMMA TC-W3 (Asociación General de Constructores Marinos)

Specially formulated for 2-stroke marine engines. Excellent anti-wear protection for the internal parts of the engine. When the engine is not in use, it effectively protects from corrosion and rust. Very effective in maintaining the internal parts of the engine (pistons, spark plugs, etc.) clean, avoiding piston rings from sticking and sediments accumulating. Quality levels: NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturers Association)



Formulazione specificamente studiata per motori marino a 2 tempi. Eccellente protezione contro l'usura dei componenti interni del motore. Garantisce un'alta protezione contro la corrosione e la ruggine. Contribuisce a mantenere pulite le parti interne del motore (pistone, candela, ecc.), evita l'aderenza delle fasce del pistone e la formazione di depositi. Alta fluidità a basse temperature. Livello di qualità: NMMA TC-W3 (Associazione statunitense dei produttori per la nautica)

QUALITY LEVELS
NMMA TC-W3
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)

REF		
REC2TU6	1 L	6
REC2TU3	5 L	3



ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS PREMIUM PLUS 2 CYCLE OIL PREMIUM PLUS OLIO MISCELA 2 TEMPI PREMIUM PLUS

REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-858026QB1U6	92-858026QB1	1 L	6
RM92-858027QB1U3	92-858027QB1	3,8 L	3



RM92-858026QB1U6





RM92-858027QB1U3

ACEITE MINERAL FUERABORDAS TC-W3 2-CYCLE OIL TC-W3 OLIO MINERALE PER FUORIBORDO TC-W3

El nuevo aceite anticarbonilla TC-W3 supera todos los requerimientos de garantía que los fabricantes de motores exigen. Utilice el TC-W3 para obtener mayor potencia en su motor. Provee de una mayor protección contra la carbonilla en los pistones, el resacamiento de los aros, el fallo de las bujías en el arranque y del óxido. Recomendado para los sistemas de inyección de aceite.

Formulated from ultra-clean base stock oil to provide superior protection against piston scuffing, bearing wear, spark plug fouling, pre-ignition and rust. This formulation has outstanding lubricity and miscibility for better mixing of fuel and oil, resulting in a cleaner running engine. Contains no phosphorus. Recommended for oil injection systems. Outboard motor Oil.

Il nuovo olio anticarbonilla TC-W3 supera tutti i requisiti di garanzia che i produttori di motori esigono. Utilizzare il TC-W3 per ottenere maggior potenza nel motore. Fornisce una maggiore protezione contro i residui di combustione nei pistoni, l'essiccazione delle fasce, il non funzionamento delle candele nell'accensione. Raccomandato per i sistemi di iniezione ad olio.

REF	R.O. OEM R.O.		
LUB11591U12		1 L	12
RM92-858021QB1U6	92-858021QB1	1 L	6
RM92-858022QB1U3	92-858022QB1	3,8 L	3
RM92-858023QB1U2	92-858023QB1	9,5 L	2





LUB11591U12



RM92-858021QB1U6

ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS OPTIMAX / DFI 2 CYCLE OIL OPTIMAX / DFI OLIO MISCELA 2 TEMPI OPTIMAX / DFI

REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-858037QB1U3	92-858037QB1	3,8 L	3



RM92-858023QB1U2



RM92-858022QB1U3

SAE 5W40



ACEITE 100% SINTÉTICO
100% SYNTHETIC OIL
OLIO 100% SINTETICO

Lubricante marino 100% sintético. Excelente fluidez en frío, facilita el arranque y reduce los desgastes de motor. Evita el pegado de segmentos al dispersar lodos, barnices y otros productos de oxidación a altas temperaturas. Contiene inhibidores antiherrumbre y anticorrosión.

100% synthetic lubricant designed for all types of 4T petrol engines. Good fluidity in cold temperatures facilitates performance and reduces engine wear. It avoids piston rings from sticking by clearing dirt, varnish and other oil oxidation deposits when subject to high temperatures. Contains effective anti-rust and anti-corrosion inhibitors that protect the engine in the marine environment.

Lubrificante 100% sintético pensado para motores a gasolina 4T de ogni tipo. Buona fluidità a freddo, facilita la messa in moto e riduce l'usura del motore. Evita l'aderenza delle fasce del pistone, disperdendo fanghi, lacche e altri prodotti derivanti dall'ossidazione dell'olio ad alte temperature. Contiene efficaci inibitori antiruggine e anticorrosione, per proteggere il motore in ambiente marino.

QUALITY LEVELS
API SN/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 502.00/505.00
RN 710
OPEL A&B
JASO MA2

REF		
REC5W40U6	1 L	6
REC5W40U3	5 L	3



Especialmente desarrollado para motores de alto rendimiento. Las propiedades especiales de este aceite le permiten lubricar el motor incluso durante el arranque a baja temperatura. El aceite combate la acumulación de lodo y brinda una excelente protección contra el desgaste. Especialmente adecuado para motores que están sujetos a arranques y paradas frecuentes.

Specially developed for high performance engines. The special properties of this oil allow it to lubricate the engine even during low temperature starting. The oil combats sludge build-up and gives excellent protection against wear. Particularly suitable for engines that are subject to frequent starting and stopping.

Sviluppato appositamente per motori ad alte prestazioni. Le proprietà speciali di questo olio consentono di lubrificare il motore anche durante l'avviamento a bassa temperatura. L'olio combatte il fango accumulato e offre un'eccellente protezione contro l'usura. Particolarmente adatto per motori soggetti a frequenti avviamenti e arresti.

REF	R.O. OEM R.O.		GRADO GRADE GRADE
REC21363429	21363429	1 L	API SM
REC21363430	21363430	5 L	



REC21363429

REC21363430



SAE 10W30

ACEITE SINTÉTICO PREMIUM
SYNTHETIC PREMIUM OIL
OLIO SINTETICO PREMIUM



Lubricante marino reforzado con bases sintéticas, para motores gasolina 4T fueraborda e inaborda. Especificaciones NMMA FC-W. HTHS elevado, asegura viscosidad a elevadas temperaturas. Anticorrosivo con antioxidantes incorporados, elevadas propiedades antiespumantes.

Marine lubricant strengthened with a synthetic base, especially formulated for outboard and inboard 4T petrol engines, with NMMA FC-W specifications. With a high HTHS, it ensures great viscosity at high temperatures. Better anti-oxidant resistance. Improved anti-foaming properties.

Lubrificante marino potenziato con basi sintetiche, specificamente formulato per motori a benzina 4T fuoribordo ed entro bordo, a norma specifiche NMMA FC-W. Con indice HTHS più elevato, garantisce un'alta viscosità a temperature elevate. Aumenta la protezione anticorrosione. Maggiore resistenza all'ossidazione. Proprietà antischiuma migliorate.

REF			QUALITY LEVELS: NMMA FC-31015T (NMMA, National Marine Manufacturers Association) API SJ/SG
REC10W30U6	1 L	6	
REC10W30U3	5 L	3	



REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-8M0086220U6	92-8M0086220	1 L	6
RM92-8M0086221U3	92-8M0086221	4 L	3



RM92-8M0086220U6

RM92-8M0086221U3



SAE 10W40



ACEITE SINTÉTICO PREMIUM SYNTHETIC PREMIUM OIL OLIO SINTETICO PREMIUM

Lubricante marino reforzado con bases sintéticas, para motores gasolina 4T fueraborda e intraborda. Especificaciones NMMA FC-W. HTHS elevado, asegura viscosidad a elevadas temperaturas. Anticorrosivo con antioxidantes incorporados, elevadas propiedades antiespumantes.

Marine lubricant strengthened with a synthetic base, especially formulated for outboard and inboard 4T petrol engines, with NMMA FC-W specifications. With a high HTHS, it ensures great viscosity at high temperatures. Better anti-oxidant resistance. Improved anti-foaming properties.

Lubrificante marino potenziato con basi sintetiche, specificamente formulato per motori a benzina 4T fuoribordo ed entrobordo, a norma specifiche NMMA FC-W. Con indice HTHS più elevato, garantisce un'alta viscosità a temperature elevate. Maggiore resistenza all'ossidazione. Proprietà antischiuma migliorate.

QUALITY LEVELS
NMMA FC-11815R
(NMMA, National Marine
Manufacturers Association)
API SJ/SG

REF		
REC10W40U6	1 L	6
REC10W40U3	5 L	3



SAE 15W40



MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE

Lubricante multigrado marino, superior al nivel SHPD, especialmente formulado para motores marinos turboalimentados. Contiene inhibidores de corrosión, oxidación, herrumbre y antiespumantes. Capacidad detergente, reduce los depósitos en válvulas y pistones. Excelentes cualidades dispersantes antilodos.

Marine multigrade oil, exceeds the SHPD performance level, especially formulated to meet the demanding requirements of 4-stroke diesel turbocharged engine manufacturers in the marine environment. Contains effective corrosion, oxidation, rust and foam inhibitors. Excellent detergent effect that reduces sediments in valves and pistons. Very good dispersion qualities that prevent sludge in cold temperatures.

Olio marino multigrado, con prestazioni oltre il livello SHPD, specificamente formulato per soddisfare le particolari esigenze dei motori diesel a 4 tempi turboalimentati in ambiente marino. Contiene efficaci inibitori contro corrosione, ossidazione, ruggini e formazione di schiuma. Eccellente capacità detergente, riduce i depositi in valvole e pistoni. Ottima qualità disperdenti che impediscono la formazione di fanghi a freddo.

QUALITY LEVELS
API CI-4/SL
ACEA E7
Caterpillar ECF-1^a
Cummins CES 20071/72/76/77/78
MACK EO-M+
MAN M3275
MB 228.3
MTU Level 2
Renault RLD/RLD-2
Volvo VDS-2 VDS-3

REF		
REC15W40U3	5 L	3



ACEITE MINERALES VDS-3 VDS-3 MINERAL GEAR OILS OLIO MINERALE VDS-3

VDS-3 cubre los requisitos más estrictos sobre la limpieza del pistón en comparación con VDS-2, lo que garantiza la durabilidad y fiabilidad de los motores. La alta calidad del aceite VDS-3 permite un aumento en los intervalos de drenaje. Para motores diesel y de gasolina (ver manuales de los operadores).

VDS-3 covers even more stringent requirements on piston cleanliness and bore polish compared to VDS-2, ensuring the durability and reliability of the engines. The high quality of VDS-3 oil allows in certain cases an increase in drain intervals. Fits both diesel and gas engines (check operators manuals).

VDS-3 copre requisiti ancora più stringenti sulla pulizia del pistone e sulla lucidatura del foro rispetto a VDS-2, garantendo la durata e l'affidabilità dei motori. L'alta qualità dell'olio VDS-3 consente un aumento degli intervalli di scarico. Adatto sia ai motori diesel che a quelli a gas (consultare i manuali degli operatori).

REF	R.O. OEM R.O.		GRADO GRADE GRADE
REC22479638	22479638	1 L	API CI-4
REC22479642	22479642	5 L	ACEA E5





REC22479638



REC22479642

ACEITE MOTORES DIESEL DIESEL ENGINES OIL OLIO MOTORE DIESEL

REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-8M0096794U3	92-8M0096794	3,8 L	3



SAE 25W40



ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS 4 STROKES SYNTHETIC OIL OLIO SINTETICO 4 TEMPI

Lubricante semisintético para motores con cargas y RPM elevadas. Excelentes inhibidores de corrosión, oxidación y desgaste. Buenas propiedades de arranque en frío, antiespumantes incorporados.

Semi-synthetic oil for 4-stroke engines suitable for engines with high RPM and heavy loads. Lubrication of all engine components, great anti-corrosion, anti-oxidation and anti-wear properties. Good performance in cold conditions. Keeps the engine clean and increases protection against corrosion in saline water environments.



Olio semisintetico per motori a 4 tempi, adatto a motori con elevati RPM e carichi pesanti. Conforme alle norme definite dalla NMMA per i nuovi motori. Lubrificazione di tutti i componenti del motore, elevate proprietà anticorrosione, antiossidazione e antiusura. Buone proprietà di avvio a freddo. Mantiene pulito il motore e aumenta la protezione contro la corrosione in acqua salata.

QUALITY LEVELS
NMMA FC13101T
(NMMA, National Marine
Manufacturers Association)
API SJ/SG

REF		
REC25W40U3	5 L	3





ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES VERADO SYNTHETIC OIL FOR VERADO ENGINES OLIO SINTETICO PER MOTORI VERADO

REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-8M0086227U3	92-8M0086227	4 L	3



ACEITE MOTORES GASOLINA GASOLINE ENGINES OIL OLIO MOTORE BENZINA

REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-8M0086224U3	92-8M0086224	3,8 L	3



SAE 75W90



ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS OIL FOR IPS TRANSMISSION OLIO PER TRASMISSIONE IPS

Lubricante marino sintético GL-5 para transmisiones IPS y reductoras. Soporta elevadas temperaturas internas sin descomponerse así como cargas considerables sin causar desgaste. Excelente protección a cualquier temperatura.

GL-5 synthetic oil of the highest quality for marine drives and IPS transmissions. It can also withstand very high temperatures without breaking down. Withstands heavy loads preventing wear.

Olio sintetico GL-5 di altissima qualità per s-drive, trasmissioni IPS e riduttori. In quanto olio sintetico, garantisce un'eccellente protezione a basse ed elevate temperature. Può inoltre sostenere altissime temperature senza decomporsi. Sostiene carichi considerevoli senza provocare usura.

QUALITY LEVELS
API GL-5

REF		
REC75W90U6	1 L	6
REC75W90U3	5 L	3




ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC
OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC

Aceite de transmisión marina de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima protección para las colas Volvo Penta IPS y Aquamatic. Específicamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento bajo cargas y temperaturas extremas a la vez que proporciona propiedades de fricción equilibradas entre agarre y deslizamiento y máxima protección contra el desgaste y la corrosión. La tecnología avanzada de los aditivos incluye una capacidad única para minimizar el daño debido a la contaminación del agua.

High performance marine transmission oil designed to provide maximum protection for Volvo Penta IPS and Aquamatic sterndrives. Specifically formulated to offer excellent performance under extreme loads and temperatures while providing balanced frictional properties between grip and slip and maximum protection against wear and corrosion. Advanced additive technology include unique capability to minimize damage due to water contamination.

Olio per trasmissioni marine ad alte prestazioni progettato per fornire la massima protezione per Volvo Penta IPS e entruoribordo Aquamatic. Specificamente formulato per offrire prestazioni eccellenti in presenza di carichi e temperature estreme, fornendo al tempo stesso proprietà di attrito bilanciate tra aderenza e scivolamento e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia additiva avanzata include la capacità unica di minimizzare i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua.

REF	R.O. OEM R.O.	
REC22479650	22479650	1 L
REC22479648	22479648	5 L



REC22479650

REC22479648

SAE 75W140

ACEITE PARA TRANSMISIÓN
OIL FOR TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE

Lubricante marino de alto rendimiento para transmisiones. Excelentes prestaciones que evitan el desgaste y presiones extremas, la temperatura ambiente y condiciones de trabajo no alteran su capacidad lubricante.

High performance oil designed for marine transmissions. Excellent performance that prevents wear and extreme pressure, providing maximum protection to the transmission; temperatures and working conditions do not alter its lubricating effect.



Olio ad alto rendimento per trasmissioni nautiche. Eccellenti prestazioni che evitano usura e pressioni estreme, garantendo la massima protezione della trasmissione; la temperatura ambiente e le condizioni di lavoro non ne modificano le proprietà lubrificanti. Temperatura e rumore ridotti grazie alla riduzione dell'attrito.



QUALITY LEVELS

- API GL-5
- API MT-1
- ARVIN MERITOR 0-76-M
- Mack GO-J
- MIL-PRF-2105E
- SAE J2360
- Scania STO 1:0 - 2:0A
- ZF TE-ML 05A - 07A - 12N - 16F - 19C - 21A



REF		
REC75W140U3	5 L	3


ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC
OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC

Aceite de transmisión marina de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima protección para las colas Volvo Penta IPS y Aquamatic. Específicamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento bajo cargas y temperaturas extremas a la vez que proporciona propiedades de fricción equilibradas entre agarre y deslizamiento y máxima protección contra el desgaste y la corrosión. La tecnología avanzada de los aditivos incluye una capacidad única para minimizar el daño debido a la contaminación del agua.

High performance marine transmission oil designed to provide maximum protection for Volvo Penta IPS and Aquamatic sterndrives. Specifically formulated to offer excellent performance under extreme loads and temperatures while providing balanced frictional properties between grip and slip and maximum protection against wear and corrosion. Advanced additive technology include unique capability to minimize damage due to water contamination.

Olio per trasmissioni marine ad alte prestazioni progettato per fornire la massima protezione per Volvo Penta IPS e entruoribordo Aquamatic. Specificamente formulato per offrire prestazioni eccellenti in presenza di carichi e temperature estreme, fornendo al tempo stesso proprietà di attrito bilanciate tra aderenza e scivolamento e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia additiva avanzata include la capacità unica di minimizzare i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua..

DHP (ratio 1.59:1 (D6-400))
 DPG (KAD300)

REF	R.O. OEM R.O.	
REC22574246	22574246	5 L



SAE 80W90



ACEITE PARA TRANSMISIÓN OIL FOR TRANSMISSION OLIO PER TRASMISSIONE

Lubricante marino para transmisiones de motores intraborda y fueraborda de los principales fabricantes, que requieren aceites con una calidad API GL 5. Consulte el manual de usuario antes de elegir el lubricante.

GL-5 synthetic oil of the highest quality for marine drives and IPS Oil recommended for the transmission of inboard and outboard engines of the main manufacturers that require API GL 5 quality oils. Read the user manual before choosing a lubricant.

Olio sintetico GL-5 di altissima qualità per s-drive, trasmissioni IPS e riduttori. Olio consigliato per trasmissioni entroborde e fuoribordo dai principali produttori che richiedono oli di qualità API GL 5. Consultare il manuale d'uso prima di scegliere il lubrificante.

QUALITY LEVELS API GL-5

REF		
REC80W90U6	1 L	6
REC80W90U3	5 L	3



new

Las propiedades de lubricación protegen el accionamiento y la transmisión incluso bajo cargas pesadas. También proporciona una excelente protección contra la corrosión. Soporta altas temperaturas sin romperse.

Lubrication properties protect drive and transmission even under heavy load. Also provides excellent corrosion protection. Withstands high temperatures without breaking down.

Le proprietà di lubrificazione proteggono l'azione e la trasmissione anche sotto carico pesante. Offre inoltre un'eccellente protezione dalla corrosione. Resiste alle alte temperature senza rompersi.

REF	R.O. OEM R.O.		GRADO GRADE GRADE
REC85122800	85122800	1 L	API GL-5
REC3809445	3809445	5 L	



REC85122800



REC3809445

ACEITE MINERALES MINERAL GEAR OILS OLIO MINERALE

Para colas de transmisión mecánica. Especialmente indicados para los motores de gran cilindrada o de uso frecuente. Fabricado con aditivos especiales para proveer una máxima durabilidad e inhibidores de la corrosión para una mayor protección contra el óxido y la corrosión.

Lower Unit Gear Lube for mechanical drives. Lower Unit Gear Lube. Ideal for modern outboard and stern drive lower units. Will not avoid manufacturers' warranties.

Per piedi poppieri a trasmissione meccanica. Indicato specialmente per motori di grande cilindrata o di uso frequente. Fabricato con additivi speciali per fornire una massima durata e impedire la corrosione per una maggiore protezione contro l'ossidazione e la corrosione.

REF		
LUB11540U12	280 g	12
LUB11552U12	1 L	12
LUB11546	19 L	1



LUB11540U12



LUB11552U12





LUB11546

ACEITES SINTÉTICOS SYNTHETIC OILS OLIO SINTETICO

Aceite sintético de alta calidad. Para colas de transmisión mecánica. Especialmente indicados para los motores de gran cilindrada o de uso frecuente. Reduce el grado de fricción y calentamiento. No se mezcla con el agua. No anula las garantías de los fabricantes.

Lower Unit Gear Lube for mechanical drives. A synthetic gear lube that protects high-performance lower units in extreme operating conditions. Highly recommended for all engines over 100 hp. Will not avoid manufacturers' warranties.

Olio sintetico di alta qualità. Per trasmissione meccanica. Indicato specialmente per motori di grande cilindrata o di uso frequente. Riduce il grado di attrito e riscaldamento. Non si mescola con l'acqua. Non annulla la garanzia del produttore.

REF		
LUB11564U12	1 L	12
LUB11565	19 L	1



LUB11564U12



LUB11565





SAE 90

ACEITE HIGH PERFORMANCE HIGH-PERF GEAR LUBE OLIO HIGH PERFORMANCE

Aceite sintético de altas prestaciones. Para colas de transmisión mecánica.

High performance synthetic Lower Unit Gear Lube for mechanical drives.

Olio sintetico di alta prestazione. Per piedi poppierei a trasmissione meccanica.

REF	R.O. OEM R.O.		
RM92-858064QB1U6	92-858064QB1	1 L	6
RM92-858065QB1U2	92-858065QB1	9,5 L	2



RM92-858064QB1U6

RM92-858065QB1U2

ATF

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AUTOMATIC TRANSMISSION TRASMISSIONE AUTOMATICA



Fluido hidráulico marino sintético tipo ATF. Especialmente indicado para transmisiones automáticas, servomecanismos y direcciones asistida.
Formula sintética de elevada viscosidad, incorpora anticorrosivos y antiespumantes.

ATF synthetic hydraulic fluid. Especially suited for automatic transmissions, servo-devices, power-assisted steering.
Provides a smooth performance without transmission knocks. Provides high protection against corrosion and excellent fluidity at low temperatures. Prevents foaming and provides rubber seal stability.

Fluido idraulico sintetico de tipo ATF. Specificamente indicado per trasmissioni automatiche, servomecanismi, servotimoni.
Alta capacita antiusura, per prolungare la vita utile dei meccanismi. Garantisce un funzionamento fluido e senza scatti della trasmissione. Alta protezione contro la corrosione ed eccellente fluidità a basse temperature. Bassa formazione di schiuma e stabilità in presenza di guarnizioni di gomma.

QUALITY LEVELS
GM DEXRON IIIIG / IID-IIIE
FORD MERCON
ALLISON C-4 TES-228, TES 389
MB 236.9 – MB 236.5
ZF TE-ML Q2F/03D/04D/05L/09/11A/17C/21L
Caterpillar TO-2
Man 339 TYPE V1/Z1
Voith 55.6336 XXX
VOLVO STD 1273.40/127.341
FORD SQM9010B / M2C138CJ -M2C166H - M2C185A



REF		
RECATFU3	5 L	3




ACEITE PARA TRANSMISIÓN DEXRON III OIL FOR TRANSMISSION DEXRON III OLIO PER TRASMISSIONE DEXRON III

Protege contra el desgaste, incluso a altas temperaturas. También proporciona muy buena protección contra la corrosión.
NO DEBE USARSE DONDE SE RECOMIENDA API-GL5

Protects against wear, even at high temperatures. Also provides a very good corrosion protection.
MUST NOT BE USED WHERE API-GL5 IS RECOMMENDED

Protegge dall'usura, sempre ad alte temperature. Fornisce anche un'ottima protezione contro la corrosione.
NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DOVE VIENE RACCOMANDATO API-GL5

REF	R.O. OEM R.O.	
REC1161995	1161995	5 L




GRASA MARINA • MARINE GREASE • GRASSO MARINO

GRASA MARINA. INSOLUBLE AL AGUA MARINE GREASE. NON-WATER-SOLUBLE GRASSO MARINO. INSOLUBILE IN ACQUA

Grasa marina semisintética con base de litio-calcio, de cuerpo espeso y color azul. 100% insoluble al agua, especialmente formulada para todo tipo de aplicaciones náuticas incluso prensaestopas y hélices plegables, gracias a la buena adhesión al metal.

Semi-synthetic marine grease with a lithium and calcium base, thick and blue. 100% non-water-soluble, especially formulated for all nautical uses, including cable glands and foldable propellers, thanks to good adherence to metal.

Grasso marino semisintetico a base di litio-calcio, di aspetto denso e di colore azzurro. 100% insolubile in acqua, specificamente formulato per applicazioni nautiche di tutti i tipi, compresi premistoppa ed eliche pieghevoli, grazie all'alta aderenza ai metalli.

REF		
RECGREU1	5 kg	1
RECGREU12	400 g	12




GRASA MARINA MARINE GREASE GRASSO MARINO

Lubricante insoluble al agua, ideal para aplicaciones marinas. Excelente protección contra fricciones, óxido y corrosión.

Special calcium sulfonate complex, water insoluble formula ideal for marine applications. Provides excellent corrosion protection under severe conditions caused by salt water and air.

Lubrificante insolubile all'acqua, ideale per applicazioni marine. Eccellente protezione contro l'attrito, l'ossidazione e la corrosione.

REF		PISTOLA GUN PISTOLA	
LUB11400	85g	RECT30190	4
LUB11402	400 g	RECT30201	1
LUB11406	280 g	LUB30197	1
LUB11407	13,5 kg		1
LUB11404	450 g		1



LUB11400



LUB11402



LUB11406



LUB11407

LUB11404




Pag. 432

GRASA DE LITIO LITHIUM GREASE GRASSO AL LITIO

Grasa de litio con Teflón. Color blanco.

Heavy duty white lithium grease with Teflon.

Grasso al litio con Teflón. Colore bianco.

REF	
LUB11363	350 ml



VARIOS • VARIOUS • VARI

ACEITE TRIM / TILT POWER TRIM & TILT FLUID OLIO TRIM / TILT

Proporciona la viscosidad y lubricación necesaria para asegurar el perfecto funcionamiento de la bomba alargando la vida de los retenes y juntas.

Formulated to provide viscosity and lubricity necessary to ensure proper pump performance and seal life.

Fornisce la viscosità e la lubrificazione necessaria per assicurare il perfetto funzionamento della pompa allungando la vita delle guarnizioni.

REF		
LUB11578U12	280 g	12





KIT ACEITE COLAS LOWER UNIT LUBE KIT KIT OLIO PIEDI

Kit para cambiar el aceite mineral de las colas OMC, Volvo, Mercruiser, Mercury y Mariner.

Includes 2 tubes of high-viscosity lower unit gear lube. For OMC, Volvo, Mercruiser, Mercury & Mariner drives.

Kit per cambiare l'olio minerale dei piedi poppieri OMC, Volvo, Mercruiser, Mercury e Mariner.

REF	
LUB11101	385 g




ACEITE COMPRESOR COMPRESSOR OIL OLIO COMPRESSORE

Especialmente probado en compresores Volvo Penta. Completamente sintético, resiste temperaturas altas y bajas. Protege el compresor contra la corrosión.

Specially tested in Volvo Penta compressors. Fully synthetic oil that withstands both high and low temperatures. Protects compressor against corrosion.

Testati appositamente con i compressori Volvo Penta. Olio completamente sintetico che resiste alle alte e alle basse temperature. Protegge il compressore dalla corrosione.

REF	R.O. OEM R.O.		VISCOSIDAD VISCOSITY VISCOSITÀ
RM85108974	85108974	250 ml	ISO VG 68

